

CLIMATEX ULTRA



UMWELT- FREUNDLICH

Standard

CX1050-099
CX1050-095
CX1050-054
CX1050-080
CX1050-073

Auszug

Alle Farben der CLIMATEX ULTRA Partnerkollektion CX1050 finden Sie unter www.jab.de

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

ECO- FRIENDLY

Standard

CX1050-099
CX1050-095
CX1050-054
CX1050-080
CX1050-073

Extract

For all colours of the CLIMATEX ULTRA CX1050 please visit the website www.jab.de

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

MILIEU- VRIENDELIJK

Standaard

CX1050-099
CX1050-095
CX1050-054
CX1050-080
CX1050-073

Extra

Voor alle kleuren van de CLIMATEX ULTRA CX1050 kunt u terecht op de website www.jab.de

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

ÉCOLOGIQUE

Standard

CX1050-099
CX1050-095
CX1050-054
CX1050-080
CX1050-073

Extrait

Pour toutes les couleurs de la collection CLIMATEX ULTRA CX1050, visitez le site www.jab.de

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.



CX1050-060



CX1050-061



CX1050-010



CX1050-011



CX1050-012



CX1050-080



CX1050-013



CX1050-050



CX1050-030



CX1050-031



CX1050-052



CX1050-051



CX1050-053



CX1050-054



CX1050-055



CX1050-081



CX1050-093



CX1050-094



CX1050-091




CX1050-095



CX1050-096



CX1050-099



CX1050-070



CX1050-071




CX1050-072




CX1050-073



CX1050-074




CX1050-075




CX1050-020



CX1050-021



CX1050-022



CX1050-023



CX1050-092

jab.de



Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden · Subject to changes and color differences
Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen · Sous réserve des changements et différence de couleurs



BESONDERE MERKMALE

- Atmungsaktiv
- Wärme- und feuchtigkeits-regulierend
- Ökoeffektiv und biologisch kreislauffähig
- Umweltfreundliche Herstellung
- Cradle to Cradle Silber zertifiziert

SPECIAL FEATURES

- Ultra-breathable
- Moisture- and heat regulating
- Eco-effective and recyclable
- Environmentally friendly production
- Certified with the Cradle to Cradle silver award

BIJZONDERE KENMERKEN

- Ademingsactief
- Warmte- en vocht regulerend
- Biologisch recyclebaar
- Milieuvriendelijke productie
- Cradle to Cradle zilver gecertificeerd

CARACTÉRISTIQUE

- Respirante
- Regulation de la chaleur et de l'humidité
- Biodégradable
- Production écologique
- Cradle to Cradle argent certifié

Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Bildung, 24/7

Material

72 % Cradura™, PA, 16 % zertifizierte Schurwolle, WV, 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Gewicht

437 g/lfd. Meter +/- 5 %

Scheuertouren

500.000 Martindale

Brennverhalten

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 0 + 1

Reibechtheit

Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(EN ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Fields of application

Office, contract, education, 24/7

Material

72 % Cradura™, PA, 16 % certified virgin wool, WV, 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Weight

437 g/lin. meter +/- 5 %

Abrasion resistance

500,000 Martindale

Flammability

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 0 + 1

Fastness to rubbing

Wet: 4-5
Dry: 4-5
(EN ISO 105-X12)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Cleaning

Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

Toepassingsgebied

Kantoor, project, onderwijs, 24/7

Materiaal

72 % Cradura™, PA, 16 % Gecertificeerde scheerwol, WV, 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Gewicht

437 g/strek. meter +/- 5 %

Slijtvastheid

500.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 0 + 1

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4-5
Droog: 4-5
(EN ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6-7 (EN ISO 105-B02)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

Application

Bureau, contract, système éducatif, 24/7

Composition

72 % Cradura™, PA, 16 % laine vierge certifiée, WV, 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Poids

437 g/mètre linéaire +/- 5 %

Résistance à l'abrasion

500 000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 0 + 1

Solidité au frottement

Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(EN ISO 105-X12)

Solidité à la lumière

6-7 (EN ISO 105-B02)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essayez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



CX1050-099




CX1050-095



CX1050-054



CX1050-080



CX1050-073