



GLATT PERFORIERT

Standard

L 1020 205
L 1020 225
L 1020 247
L 1020 248
L 1020 250

Auszug

Alle Farben der LEDER Partnerkollektion L1020 finden Sie unter www.schauenburg-leder.de

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

SMOOTH PERFORATED

Standard

L 1020 205
L 1020 225
L 1020 247
L 1020 248
L 1020 250

Extract

For all colours of the LEATHER-collection L1020 please visit the website www.schauenburg-leder.de

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

GLAD GE- PERFOREERD

Standaard

L 1020 205
L 1020 225
L 1020 247
L 1020 248
L 1020 250

Extra

Voor alle kleuren van de LEDER-collectie L1020 kunt u terecht op de website www.schauenburg-leder.de

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

LISSE PERFORÉ

Standard

L 1020 205
L 1020 225
L 1020 247
L 1020 248
L 1020 250

Extrait

Pour toutes les couleurs de la collection CUIR L1020, visitez le site www.schauenburg-leder.de

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.



schauenburg-leder.de





BESONDERE MERKMALE

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Genarbte Oberflächenstruktur

Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Wohnen

Material

100 % Rindsnappa-Leder im Fass durchgefärbt

Dicke

1,0–1,2 mm

Hautgröße

Ca. 5 m²

Dauer-Faltverhalten

30.000 (DIN 53351)

Brennverhalten

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 1

Reibechtheit

Nass: 80
Trocken: 500
(EN ISO 11640)

Lichtechtheit

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

Schadstoffgeprüft

Produziert nach Umweltstandard EN ISO 14001
Blauer Engel

Reinigung

Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.

SPECIAL FEATURES

- Strong durability
- Shagreened structure of the surface

Fields of application

Office, contract, living

Material

100 % leather drum-through dyed

Thickness

1.0–1.2 mm

Skin Size

Ca. 5 m²

Permanent folding behavior

30,000 (DIN 53351)

Flammability

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 1

Fastness to rubbing

Wet: 80
Dry: 500
(EN ISO 11640)

Light fastness

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

Non-toxic leather

Produced due to environmental standard EN ISO 14001
Blue Angel

Cleaning

Wipe clean with a damp cloth.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Duurzaam productt
- Korrelige oppervlakte-structuur

Toepassingsgebied

Kantoor, project, wonen

Materiaal

100 % Nappa leder, door-en-door geveerd

Dikte

1,0–1,2 mm

Huidmaat

Ca. 5 m²

Permanent vouwgedrag

30.000 (DIN 53351)

Brandwerendheid

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 1

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 80
Droog: 500
(EN ISO 11640)

Kleurechtheid

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

Duurzaamheid

Geproduceerd naar milieueisen van EN ISO 14001
Blauer Engel

Reinigen

Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek.

CARACTÉRISTIQUE

- Robustesse élevée
- Structure grenée de la surface

Application

Bureau, contract, résidentielle

Composition

100 % cuir nappa teintés dans des fûts

Epaisseur

1,0–1,2 mm

Grandeur de peau

Ca. 5 m²

Comportement de pliage en continu

30 000 (DIN 53351)

Inflammabilité

EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 1

Solidité au frottement

Mouillé: 80
Sec: 500
(EN ISO 11640)

Solidité à la lumière

≥ 6 (EN ISO 105-B02)

Test de toxicité


Produit selon standard EN ISO 14001
Blue Angel

Nettoyage

Essuyez avec un chiffon humide.



250




248



247



205



225