



BESONDERE MERKMALE

- Atmungsaktiv
- Wärme- und Feuchtigkeitsregulierend

Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Bildung

Material

100 % Polyester

Gewicht

525 g/lfd. Meter +/- 5 %

Scheuertouren

70.000 Martindale

Brennverhalten

DIN 4102 – B1
EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 5

Reibechtheit

Nass: 4–5
Trocken: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Lichtechtheit

5–7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

SPECIAL FEATURES

- Ultra-breathable
- Moisture- and heat regulating

Fields of application

Office, contract, education

Material

100 % polyester

Weight

525 g/lin. meter +/- 5 %

Abrasion resistance

70,000 Martindale

Flammability

DIN 4102 – B1
EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 5

Fastness to rubbing

Wet: 4–5
Dry: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Light fastness

5–7 (EN ISO 105-B02)

Cleaning

Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Ademingsactief
- Warmte- en vocht regulerend

Toepassingsgebied

Kantoor, project, onderwijs

Materiaal

100 % Polyester

Gewicht

525 g/strek. meter +/- 5 %

Slijtvastheid

70.000 Martindale

Brandwerendheid

DIN 4102 – B1
EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 5

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4–5
Droog: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Kleurechtheid

5–7 (EN ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

CARACTÉRISTIQUE

- Respirante
- Regulation de la chaleur et de l'humidité

Application

Bureau, contract, système éducatif

Composition

100 % polyester

Poids

525 g/mètre linéaire +/- 5 %

Résistance à l'abrasion

70 000 Martindale

Inflammabilité

DIN 4102 – B1
EN 1021 1 + 2
BS 5852 Crib 5

Solidité au frottement


Mouillé: 4–5
Sec: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Solidité à la lumière


5–7 (EN ISO 105-B02)

Nettoyage


Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




60999




60025



66138



68121



60165